




Platzsparender Kombiableiter P-ZP für das 40 mm Sammelschienensystem



Schutz mit Sicherheit!



Platzsparender Kombiableiter P-ZP, Typ 1+2 leckstromfrei; mehrpolig / netzkonform

- Vorteile:**
- Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf das 40 mm Sammelschienensystem.
 - VDE geprüfte Qualität und Sicherheit.
 - Leckstromfrei durch Reihenschaltung von Gasableiter und Varistor.
 - Integrierte überstromgeschützte Phasenabgriffe.
 - P-ZP FP 3+1 mit 12,5 kA (10/350 μ s) je Pol und 50 kA (10/350 μ s) 3+1-polig.
 - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
 - Platzsparende Bauform mit einer Breite von nur 36 mm.

P-ZP



Best.-Nr. 336 343



Best.-Nr. 336 100

P-ZP; (class I+II)//BSZ 0_A-BSZ 2

Kombiableiter mit 7,5 kA (10/350 μ s) / Pol			
Typ	System	Best.-Nr.	
P-ZP FB 3	TN-C	336 333	
P-ZP FB 3+1	TN-S / TT	336 343	
Kombiableiter mit 12,5 kA (10/350 μ s) / Pol			
Typ	System	Best.-Nr.	
P-ZP FP 3	TN-C	337 333	
P-ZP FP 3+1	TN-S / TT	337 343	

Technische Daten: Typ P-ZP				
Best.-Nr.	336 333	337 333	336 343	337 343
Netzsystem	TN-C	TN-C	TN-S / TT	TN-S / TT
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) / Pol I_{imp}	7,5 kA	12,5 kA	7,5 kA / 30 kA [N-PE]	12,5 kA / 50 kA [N-PE]
Blitzstoßstrom (10/350 μs) / Gesamt I_{imp}	22,5 kA	37,5 kA	30 kA	50 kA
Nennableitstrom (8/20 μ s) / Gesamt I_n	20 kA		20 kA / 80 kA [N-PE]	
Schutzpegel U_p	< 1,5 kV			
Ansprechzeit t_A	< 100 ns			
Max. Vorsicherung	160 A gG			
Höchste Dauerspannung U_c	300 V~		300 V / 305 V [N-PE]	
Anschlussquerschnitt	max. 35 mm ² ein-/mehrdrähtig / 25 mm ² feindrähtig			
Prüfnorm	DIN EN 61643-11			
Zulassung	VDE			

Kabelset P-ZP C für den Kombiableiter P-ZB

Ausführung	Best.-Nr.
Kabelset P-ZP C	336 100
Technische Daten: P-ZP C	
Bemessungsstrom	9,5 A
Kabellänge a - Modemverbindungskabel	80 cm
Kabellänge b - Gateway-Verbindungskabel	115 cm
Anschluss	Stecker BLF 5.08

Einspeiseadapter P-ZP TB für den Kombiableiter P-ZB

Ausführung	Best.-Nr.
Einspeiseadapter P-ZP TB	336 101
Technische Daten: P-ZP TB	
Max Vorsicherung	NH 00 gG 100 A
Anschlussstechnik	Zugfederanschluss
Montage	40 mm Sammelschiene, 12 x 5 mm

*Fordern Sie unseren
Gesamtkatalog an!*



J. Pröpster GmbH

Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Regensburger Str. 116 • D-92318 Neumarkt/OPf.
Telefon +49 9181 2590-0 • Telefax +49 9181 2590-10
Internet: www.proepster.de • E-mail: info@proepster.de